


## Platz-Max ROLL GW, K und FF / 1,35 m - 2,20 m



- mit Gitterwalze (GW)**  
- hydraulisch verstellbares Fahrgestell  
- Hufschlagräumer rechts  
- verstellbare Bandenrolle
- mit Krümmerwalze (K)**  
- hydraulisch verstellbares Fahrgestell  
- Hufschlagräumer rechts  
- verstellbare Bandenrolle
- mit Farmflexwalze (FF)**  
- hydraulisch verstellbares Fahrgestell  
- Hufschlagräumer rechts  
- verstellbare Bandenrolle

Breite (m): 1,35   1,60   1,80   2,20	Breite (m): 1,35   1,60   2,20	Breite (m): 1,35   1,60   1,80   2,20
Gew. (kg): 210   240   250   300	Gewicht (kg): 190   210   280	Gew. (kg): 265   295   315   385

## Platz-Max TURF / 2,20 m - 5,50 m



Der Platz-Max Turf wurde speziell für den Einsatz auf Rennbahnen entwickelt: hier ist ein schnelles Glätten der weitläufigen Bahnen zwischen einzelnen Rennen oder während des Trainings erforderlich.

- extra starke Striegelzinken (Ø 12 mm)
- XXL-Hufschlagräumer
- Gitterwalze (GW) oder Krümmerwalze (K)
- optional Hardoxwalze

**zwei Planereinheiten werden über einen soliden Trägerrahmen zusammenschaltet und angekoppelt**

Breite (m): 2,20   2,70   3,20   4,50   5,50   5,50 <sup>2)</sup>
Gewicht <sup>1)</sup> (kg): 250   320   390   685   870   820

<sup>1)</sup> Gewicht mit Krümmerwalze (K), <sup>2)</sup> hydraulische Version

Technische Änderungen/Optimierungen vorbehalten.

## Platz-Max TYMY / 1,35 m - 1,60 m



- Mittelachs-Hufschlagräumer, hydraulisch verstellbar
- Bandenschutz durch klappbaren Hufschlagräumer
- verstellbare Bandenrollen
- mit Bahnplaner ROLL

**Zugmaschine:** Tym T194, Yanmar 3-Zylinder Diesel, 14,2 kW (19 PS) bei 3.000 U/min, 993 cm<sup>3</sup>, hydraulische Lenkung, hydrostatisches Getriebe



## Platz-Max MAXI / 1,80 m - 2,20 m



- Nachlaufeinrichtung (NL)
- Planierschiene, verstellbar
- Hackscharreihe, hydraulisch verstellbar
- 2 Reihen Striegelzinken, verstellbar
- Gitterwalze, Ø 430 mm
- Hufschlagräumer rechts und links
- verstellbare Bandenrollen rechts und links

**Für fast alle Reitböden geeignet**

PM-01\_04/2022



Reto Wüthrich  
Harzern 43  
3124 Belpberg

info@rw-produkte.ch

+41 78 788 73 76

# Platz-Max

Professionelle  
Reitbodenpflegegeräte



## Wir bereiten Böden für Sieger.



Offizieller Kompetenz-  
**Partner des DOKR**  
Bundesstützpunkt



### ...für alle Reitböden

Die meiste Erfahrung – das größte Programm  
8.850 Platz-Max Bodenpflegegeräte in über 70 Ländern  
seit 25 Jahren weltweit im Einsatz!

## Rampelmann & Spliethoff

GmbH & Co. KG



## Platz-Max MULTI / 2 m + 2,50 m



Der Platz-Max für die unterschiedliche Bearbeitung verschiedener Tretschichten

- Nachlaufeinrichtung (NL)
- wechselseitige hydraulische Verstellbarkeit von Glattschiene und Farmflexwalze
- zwei Hufschlagräumer
- zwei Bandenrollen

### Optional:

**NEU!** - Striegelschiene  
- Besenreihe

Breite (m): 2,00 | 2,50  
Gewicht (kg): 520 | 582

### Innovation:

Kombination von Rahmenschlepe mit den bewährten Komponenten der Platz-Max Geräte



GIGA 2000



Heckhydraulik

GIGA 1500



3 (optional 4) Düsenreihen



Speziallenkung



Rückfahrkamera optional

- Spezialanlenkung
- Heckhydraulik KAT. I
- Rückfahrkamera optional
- mit Wasserstandsanzeige
- 3 (optional 4) einzeln schaltbare Düsenreihen (mit bis zu 180 l/min.)



Reitplatzbau.ch

## Platz-Max NL-K / 1,35 m - 2,70 m



Krümlerwalze (K)

- Nachlaufeinrichtung (NL)
- Krümlerwalze (K) Ø 280 mm
- Hufschlagräumer rechts
- verstellbare Bandenrolle

Breite (m): 1,35 | 1,60 | 2,20 | 2,70  
Gewicht (kg): 193 | 220 | 286 | 349

## Platz-Max NL-GW / 1,35 m - 2,70 m



- Nachlaufeinrichtung (NL)
- Gitterwalze (GW) Ø 345 mm
- Hufschlagräumer rechts
- verstellbare Bandenrolle

Breite (m): 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,20 | 2,50 | 2,70  
Gewicht (kg): 210 | 240 | 270 | 310 | 350 | 370

## Platz-Max NL-GW Plus / 2,40 m + 2,80 m



- Nachlaufeinrichtung (NL)
- geteilte Gitterwalze (GW Plus), Ø 345 mm
- Hufschlagräumer rechts
- verstellbare Bandenrolle

Breite (m): 2,40 | 2,80  
Gewicht (kg): 325 | 380

## Platz-Max NL-FF / 1,35 m - 2,50 m



- Nachlaufeinrichtung (NL)
- Schleppschiene vorne
- zwei verstellbare Zinkenreihen mittig
- Farmflexwalze (FF)
- Hufschlagräumer rechts
- verstellbare Bandenrolle

Breite (m): 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,20 | 2,50  
Gewicht (kg): 260 | 285 | 305 | 370 | 395

## Platz-Max NL-GW SM / 1,35 m - 2,50 m



- Nachlaufeinrichtung (NL)
- Schleppschiene vorne
- zwei verstellbare Zinkenreihen mittig
- Gitterwalze (GW)
- Hufschlagräumer rechts
- verstellbare Bandenrolle

Breite (m): 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,20 | 2,50  
Gewicht (kg): 210 | 240 | 272 | 308 | 353

## Platz-Max RAIN / 1,60 m - 2,70 m



- Nachlaufeinrichtung (NL)
- Gitterwalze (GW)
- Krümlerwalze (K)
- Wassertank
- Kolbenmembranpumpe
- Hufschlagräumer rechts
- verstellbare Bandenrolle

mobile Beregnung

Krümlerwalze (K)

Kolbenmembranpumpe

Tankinhalt (l):	400			500			600			800			1.000			
Breite (m):	1,60	1,80	2,20	2,20	2,20	2,50	2,70	2,50	2,70	2,70	2,50	2,70	2,70	2,50	2,70	2,70
Gew. GW (kg):	350	380	400	410	454	470	-	500	530	540	-	510	510	-	510	520
Gew. K (kg):	320	-	390	400	410	-	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. KG  
Tel. 02586/9304-0 · www.platz-max.com

